

HELIOS – Dış cephe cam filmleri

RHE 20/35/50 SI ER HPR – Gümüş reflekte güneş kontrol dış cephe filmleri

Yoğun ısı artışı nedeniyle yüksek soğutma maliyetlerine optimal çözüm.

- Özel polimerik kaplama teknolojisi sayesinde çizilmeye karşı dayanıklılığını artırır ve kolay temizlik sağlar, biriken kirlerin yayılmasını önler-patent başvurusu yapılmıştır.
- Güneş ışınları cam yerine dış cephe filmine temas ettiğinden dolayı en yüksek performansa sahip filmlerdir.
- Ortalama 2,5 yıldan daha az sürede kendini amorti ederek enerji maliyetlerinde tasarruf sağlar.
- Yılda onlarca ton CO2 emisyonu azaltma kapasitesine sahiptir.
- Parlak ışığı engelleyerek bilgisayarlarla daha kolay çalışma imkanı yaratır ve böylece göz yorgunluğunu engellemiş olur.
- Mükemmel UV filtreleme sayesinde polyester/tekstil, mobilya ve sanat eserlerinde solmayı azaltmaya yardımcı olur.
- Tek, çift ve çift LOW-E gibi cam yalıtım sistemlerine mükemmel uyumludur.
- Dış cepheden uygulandığından dolayı her türlü değişik cam konstrüksiyonlarda dahi aynı performansı sağlar.
- Gün ışığında gizlilik - 'tek yön' ayna etkisi doğru ışık koşulları altında elde edilebilir.

Teknik Özellikler

	RHE 20 (koyu)	RHE 35 (orta)	RHE 50 (açık)
Güneş Enerjisi Geçirgenlik	%10	%16	%28
Güneş Enerjisi Geri Yansıtması	%62	%52	%33
Güneş Enerjisi Absorbesi	%28	%32	%39
Işık Geçirgenlik	%13	%23	%41
Işık Geri Yansıtması - dış	%64	%52	%32
Işık Geri Yansıtması - iç	%61	%47	%30
UV Işınlarını Geri Yansıtma	%99	%99	%99
Gölgeleme Katsayısı	0,163	0,250	0,408
Parlak Işık Engellenmesi	%85	%74	%53
Toplam Güneş Enerjisi Engelleme	%86	%78	%65

Garanti Süresi

Dikeyde 7 yıl / Yatayda 5 yıl garantilidir.

Tüm veriler EN 410 ile EN 673 kaynaklıdır.



Versiyon 1.03.1008 tüm haklar saklı olup hata müstesnadır.

www.llumar.com.tr